



**EUROTROL®**

WATER TREATMENT COMPONENTS



## Addolcitori

INDICE

## Addolcitori d'Acqua Manuali MWG



- Ideali per addolcimento d'acqua in applicazioni domestiche e commerciali, come per macchine da caffè, lavastoviglie, forni a microonde.
- Serbatoi in AISI 304.
- Funzionano con pressione idrica di rete.
- Vengono forniti e devono essere utilizzati solo con resina a scambio ionico idonea al contatto con acqua potabile.
- Per la rigenerazione utilizzare unicamente Cloruro di Sodio (NaCl), ovvero sale da cucina, in grana grossa.

### Caratteristiche tecniche:

- Portata nominale a 4 bar = 1.000 l/h
- Range pressione acqua in esercizio: 1 ÷ 4 bar Range temperatura acqua in ingresso: 4 ÷ 25°C Range temperatura ambiente: 4 ÷ 35°C Attacchi idrici: 3/4" G - 3/8" G

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
ADD06	ADDOLCITORE MANUALE MWG 6 L	405	805	•	
ADD08	ADDOLCITORE MANUALE MWG 8 L	405	805	•	
ADD12	ADDOLCITORE MANUALE MWG 12 L	405	805	•	
ADD16	ADDOLCITORE MANUALE MWG 16 L	405	805	•	
ADD20	ADDOLCITORE MANUALE MWG 20 L	405	805	•	

Codice	Box: LxPxH.	Box: Q.tà	Box: Peso.	Pallet: LxPxH.	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso.
ADD06						
ADD08						
ADD12						
ADD16						
ADD20						

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004	MWG	Domestico, Commerciale