

Debatterizzatori a raggi UV MWG



Debatterizzatori Domestici a Raggi U.V. Monolampada



- Particolarmente indicato per apparecchiature di trattamento al punto d'uso;
- In acciaio AISI 304 lucidato;
- Di costruzione compatta;
- Completo di 2 clip di fissaggio diametro 2" e di 2 raccordi a gomito Jaco per tubo 1/4";
- Con gruppo di alimentazione e accensione a circuito elettronico miniaturizzato, contenitore a spina e cavo di collegamento;
- Con led di segnalazione avaria e cicalino di allarme sonoro;
- Con guaina lampada quarzo;
- Pressione esercizio massima pari a 7 bar; Range di temperatura: 2 ÷ 40°C;
- Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz;
- Irraggiamento > 30 mJ/cm²;
- Durata lampada 8.000 ore;
- Grado di protezione IP42;
- Installazione orizzontale (solo il codice HA300 può essere installato anche in posizione verticale).

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.		
HA300	DEBATTERIZZATORE MWG UV HR-60 220V-50HZ - 1/4" BSP M	55	250		
HA302	DEBATTERIZZATORE MWG UV PC-1 10 WATT 220V-50HZ-1/4" BSP M	55	250		

Codice	Portata Massima (l/h)	Consumo (W)	Attacco	Ø Camera (mm)	Lung. Camera (mm)
HA300	240	10	1/4" BSP M	50,8	260
HA302	240	10	1/4" BSP M	50,8	268

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004, ACS, CE	MWG	Domestico

Debatterizzatori Domestici a Raggi U.V. Monolampada Serie W



- Apparecchiatura per la disinfezione dell'acqua in sistemi di trattamento domestici;
- Di costruzione compatta, con camera di sterilizzazione in AISI 304 lucidato completi di n. 2 clips di fissaggio diametro 2,5";
- Con gruppo di alimentazione e accensione a circuito elettronico miniaturizzato, contenitore a spina e cavo di collegamento;
- Con led di segnalazione avaria e cicalino di allarme sonoro;
- Con guaina lampada quarzo;
- Pressione di esercizio massima pari a 7 bar;
- Range di temperatura: 2 ÷ 40°C;
- Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz;
- Irraggiamento > 30 mJ/cm²;
- Durata lampada 10.000 ore;
- Grado di protezione IP42;
- Installazione orizzontale.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.		
HA310	DEBATTERIZZATORE MWG W-180 220V-50HZ 15W - 1/2" BSP M	55	250		
HA315	DEBATTERIZZATORE MWG W-360 220V-50HZ 21W - 1/2" BSP M	55	250		
HA320	DEBATTERIZZATORE MWG W-480 220V-50HZ 29W - 1/2" BSP M	55	250		
HA325	DEBATTERIZZATORE MWG W-720 220V-50HZ 40W - 3/4" BSP M	55	250		

Codice	Portata Massima (l/h)	N. Lampade	Consumo (W)	Ø Camera (mm)	Lunghezza (mm)
HA310	680	1	15	63,5	364
HA315	1360	1	21	63,5	544
HA320	1810	1	29	63,5	694
HA325	2720	1	40	63,5	924

Codice	Box: LxPxH.	Box: Q.tà	Box: Peso.	Pallet: LxPxH.	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso.
HA310						
HA315						
HA320						
HA325						

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004, ACS, CE	MWG	Domestico

Debatterizzatori Industriali a Raggi U.V. Monolampada



- Apparecchiatura per la disinfezione dell'acqua in sistemi di trattamento civili e industriali;
- Con camera di sterilizzazione in AISI 304 lucidato, oblò di controllo e raccordo di scarico;
- Con quadro di alimentazione e controllo a circuito elettronico completo di contaore e interruttore;
- Con spia di alimentazione, led di segnalazione avaria e cicalino di allarme sonoro (eccetto per i modelli FC-35 e FC-45);
- Con guaina lampada quarzo;
- Pressione di esercizio massima pari a 7 bar, range di temperatura: 2 ÷ 40°C;
- Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, irraggiamento > 40 mJ/cm2 e durata lampada 10.000 ore;
- Grado di protezione IP43;
- Con possibilità di collegamento ad elettrovalvola di blocco (solo per i modelli FC-35 e FC-45);
- Installazione orizzontale.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.		
HA350	DEBATTERIZZATORE MWG FC-8 220V-50HZ 29W - 3/4" BSP M	55	251		
HA355	DEBATTERIZZATORE MWG FC-12 220V-50HZ 40W - 1" BSP M	55	251		
HA360	DEBATTERIZZATORE MWG FC-15 220V-50HZ 65W - 1" BSP M	55	251		
HA365	DEBATTERIZZATORE MWG FC-20 220V-50HZ 65W - 1 1/2" BSP M	55	251		
HA370	DEBATTERIZZATORE MWG FC-24 220V-50HZ 80W - 1 1/2" BSP M	55	251		
HA375	DEBATTERIZZATORE MWG FC-35 220V-50HZ 100W - 2" BSP M	55	251		
HA380	DEBATTERIZZATORE MWG FC-45 220V-50HZ 120W - 2" BSP M	55	251		

Codice	AISI	Portata Massima (l/h)	Consumo (W)	Connessione	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)
HA350	304	1.810	29	3/4" BSP M	114	710
HA355	304	2.720	40	1" BSP M	133	940
HA360	304	3.400	65	1" BSP M	133	940
HA365	304	4.536	65	1" 1/2 BSP M	160	940
HA370	304	5.443	85	1" 1/2 BSP M	160	940
HA375	304	7.938	100	2" BSP M	160	1.235
HA380	304	10.200	120	2" BSP M	160	1.235

Codice	Box: LxPxH.	Box: Q.tà	Box: Peso.	Pallet: LxPxH.	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso.
HA350						
HA355						
HA360						
HA365						
HA370						
HA375						
HA380						

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE	MWG	Commerciale, Industriale

Debatterizzatori Industriali Flangiati a Raggi U.V. Multilampada



- Apparecchiatura per la disinfezione dell'acqua in sistemi di trattamento industriali;
- Con camera di sterilizzazione in AISI 304 lucidato, oblò di controllo e raccordo di scarico;
- Con quadro di alimentazione e controllo a circuito elettronico completo di contatore e interruttore, con spia di alimentazione e led di segnalazione funzionamento/avaria;
- Con guaina lampada quarzo;
- Pressione di esercizio massima pari a 7 bar;
- Range di temperatura: 2 ÷ 40°C;
- Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, irraggiamento > 40 mJ/cm2 e durata lampada 10.000 ore;
- Grado di protezione IP43;
- Con possibilità di collegamento ad elettrovalvola di blocco;
- Installazione orizzontale.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.		
HA400	DEBATTERIZZATORE MWG FC-70D 220V-50HZ 2x100W - DN50	55	252		
HA410	DEBATTERIZZATORE MWG FC-120D 220V-50HZ 3x120W - DN65	55	252		
HA420	DEBATTERIZZATORE MWG FC-180D 220V-50HZ 5x120W - DN80	55	252		
HA430	DEBATTERIZZATORE MWG FC-250D 220V-50HZ 7x120W - DN100	55	252		

Codice	Camera In AISI	Portata Massima (l/h)	Numero Lampade	Consumo (w)	Attacchi In-Out	Diametro Camera (mm)	Lunghezza (mm)
HA400	304	15.900	2	200	DN50 Flangiato	220	1.250
HA410	304	27.250	3	360	DN65 Flangiato	273	1.250
HA420	304	40.880	5	600	DN80 Flangiato	323	1.250
HA430	304	56.780	7	840	DN100 Flangiato	400	1.250

Codice	Box: LxPxH.	Box: Q.tà	Box: Peso.	Pallet: LxPxH.	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso.
HA400						
HA410						
HA420						
HA430						

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE	MWG	Industriale

Ricambi Debatterizzatori UV Serie HR - PC - W - FC - FC/D



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.		
HA500	LAMPADA UV - T5L10W D=18 L=219 MM	55	255		
HA502	LAMPADA UV - T5L15W D=18 L=310 MM	55	255		
HA504	LAMPADA UV - T5L21W D=18 L=444 MM	55	255		
HA506	LAMPADA UV - T5L29W D=18 L=630 MM	55	255		
HA508	LAMPADA UV - T5L40W D=18 L=850 MM	55	255		
HA510	LAMPADA UV - T5L65W D=18 L=850 MM	55	255		
HA512	LAMPADA UV - T5L85W D=23 L=850 MM	55	255		
HA514	LAMPADA UV - T6L100W D=23 L=1160 MM	55	255		
HA516	LAMPADA UV - T6L120W D=18 L=1150 MM	55	255		
HA530	QUARZO PER LAMPADA UV - T5L10W D.24,5 X L. 250 MMONE OPEN END	55	255		
HA531	QUARZO PER LAMPADA UV - T5L10W D.24,5 X L. 250 MM	55	255		
HA532	QUARZO PER LAMPADA UV - T5L15W D.24,5 X L.350 MM	55	255		
HA534	QUARZO PER LAMPADA UV - T5L21W D.24,5 X L.530 MM	55	255		
HA536	QUARZO PER LAMPADA UV - T5L29W D.24,5 X L.680 MM	55	255		
HA538	QUARZO PER LAMPADA UV - T5L40-65W D.24,5 X L.910MM	55	255		
HA540	QUARZO PER LAMPADA UV - T6L80W D.30,0 X L.910 MM	55	255		
HA542	QUARZO PER LAMPADA UV - T6L100-120W D.30,0 X L.1205 MM	55	255		
HA550	O-RING SILICONE PER TUBO QUARZO D. 24,5 MM	55	255		
HA550A	O-RING IN VITON PER TUBO QUARZO D. 24,5 MM	55	255		
HA552A	O-RING IN VITON PER TUBO QUARZO D.30,0 MM	55	255		
HA560	BALLAST ELETTRONICO MWG UVC-1021,230V 50-60HZ PER LAMPADA 10-21W	55	255		
HA562	BALLAST ELETTRONICO MWG UVC-2040,230V 50-60HZ PER LAMPADA 29- 40W	55	255		
HA563	BALLAST ELETTRONICO MWG UVC-2040,230V 50-60HZ INTERNO Q.E. PER LAMPADA 29-40	55	255		
HA564	BALLAST ELETTRONICO MWG UVC-6585,230V 50-60HZ INTERNO Q.E. PER LAMPADA 65-80	55	255		
HA566	BALLAST ELETTRONICO MWG UV12 100-240 V/50HZ 90-155W SINGLE-LAMP	55	255		
HA570	QUADRO ELETTRICO MWG COMPLETO FC-8-12	55	255		
HA572	QUADRO ELETTRICO MWG COMPLETO FC-15-20-24	55	255		
HA574	QUADRO ELETTRICO MWG COMPLETO FC-35/45	55	255		
HA576	QUADRO ELETTRICO MWG COMPLETO FC-70D	55	255		
HA578	QUADRO ELETTRICO MWG COMPLETO FC-180D	55	255		
HA579	QUADRO ELETTRICO COMPLETO FC-250D	55	255		
HA590	TAPPO CIECO RACCORDO BLOCCA QUARZO D30 IN PLASTIC	55	255		
HA556	RACCORDO GOMITO IN PP 1/4" FNPT X 1/4" TUBO	55	255		
HA558	RACCORDO BLOCCA QUARZO D. 30,0 MM IN AISI 304	55	255		
HA559	RACCORDO BLOCCA QUARZO PER UV SERIE W CON TAPPO NERO IN PLASTICA	55	255		

Ricambi Debatterizzatori UV Serie HR - PC - W - FC - FC/D

Codice	Modello Debatterizzatore UV
HA500	HR-60 PC-1
HA502	W-180
HA504	W-360
HA506	W-480 FC-8
HA508	W-720 FC-12
HA510	FC-15 FC-20
HA512	FC-24
HA514	FC-35 2x FC-70D
HA516	FC-45 3x FC-120D 5x FC-180D 7x FC-250D
HA530	HR-60
HA531	PC-1
HA532	W-180
HA534	W-360
HA536	W-480 FC-8
HA538	W-720 FC-12 FC-15
HA540	FC-20 FC-24
HA542	FC-35 FC-45 2x FC-70D 3x FC-120D 5x FC-180D 7x FC-250D
HA550	HR-60 PC-1 W-180 W-360 W-480 W-720
HA550A	FC-8 FC-12 FC-15
HA552A	FC-20 FC-24 FC-35 FC-45 FC-70D FC-120D FC-180D FC-250D
HA560	HR-60 PC-1 W-180 W-360
HA562	W-480 W-720
HA563	FC-8 FC-12
HA564	FC-15 FC-20 FC-24
HA566	FC-35 FC-45 FC-70D FC-120D FC-180D FC-250D
HA570	FC-8 FC-12
HA572	FC-15 FC-20 FC-24
HA574	FC-35 FC-45
HA576	FC-70D
HA578	FC-180D
HA579	FC-250D
HA590	W-180 W-360 W-480 W-720 FC-8 FC-12 FC-15 FC-20 FC-24 FC-35 FC-45 FC-70D FC-120D FC-180D FC-250D
HA556	HR-60 PC-1
HA558	FC-20 FC-24 FC-35 FC-45 FC-70D FC-120D FC-180D FC-250D
HA559	W-180 W-360 W-480 W-720